

Tanım

Isıcam Sistemleri C Serisi bir üründür.

Isıcam Sistemleri güvencesindeki üretim kalitesiyle üretilir. İçerideki ısıнын dışarıya kaçmasını engelleyerek yalıtım ve tasarruf sağlar.

Isı
Kontrolü



Ürün Hakkında

Cam Kombinasyonu

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Dış Cam | Şişecam Renksiz Düzcam |
| Ara Boşluk (Önerilen optimum değer) | 16 mm |
| İç Cam | Şişecam Renksiz Düzcam |

Avantajlar

Isıcam Sistemleri, Şişecam Düzcam tarafından düzenli olarak denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından üretilir.

Isıcam markası üretimde;

- Cam ve yan malzemelerin uygun kalitede ve miktarda kullanıldığının,
- Üretimin sürekli olarak uygun şartlarda ve modern teknolojiler kullanılarak gerçekleştirildiğinin güvencesidir.

Performans Değerleri Tablosu

| C | Gün Işığı (EN 410) | | | Güneş Enerjisi (EN 410) | | | | Isı Geçirgenlik Katsayısı (U Değeri) W/m²K (EN 673) | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|--|------|-------|
| | Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | İçe Yansıtma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Soğurma % | Toplam Geçirgenlik % | Gölgeleme Katsayısı | Hava | Argon |
| | 80 | 14 | 14 | 68 | 12 | 19 | 75 | 0,86 | 2,7 | 2,6 |

* 4 mm Şişecam Renksiz Düzcam + 16 mm AB + 4 mm Şişecam Renksiz Düzcam